SCHEDA TECNICO INFORMATIVA



C.P.A. S.R.L.

BOCCHETTA CP3 PER LINER, PVC ARMATO E PARETE SOTTILE



Caratteristiche

Bocchetta di immissione a parete per impianti piscina conforme a UNI EN 13451-3.

Versione per liner, PVC armato e parete sottile. Completa di guarnizioni, flangia e viti inox con dado posteriore di serraggio.

Fabbricata in ABS con trattamento UV.

Attacco filettato 2" esterno – 50 Ø interno per incollaggio. Ugello 20 Ø mm

Portata nominale: 4,5 m³/h a 4,0 m/s

Colorazioni disponibili
















codice	descrizione
1072307	Bocchette di immissione a parete filettata CP9 BIANCA
1072301	Bocchette di immissione a parete filettata CP9 GRIGIA
1072302	Bocchette di immissione a parete filettata CP9 ANTRACITE
1072303	Bocchette di immissione a parete filettata CP9 CELESTE
1072304	Bocchette di immissione a parete filettata CP9 AZZURRO
1072305	Bocchette di immissione a parete filettata CP9 SABBIA

Dimensioni in mm







Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi.